

Extra rövid csigafúró

T025 - HSS Classic



Köszörült hornyú alaptípus

Köszörült hornyú csigafúró professzionális használatra ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz és más fémekhez. Merevebb a normál hosszúságú fúrónál, kisebb a törésveszély.

P029 - HSSE Inox



Korrózióálló acélhoz

Kobaltos fúró erősített lélekvastagsággal és széles horonnyal. Intenzív fúrásra ajánlott lehetőleg gépi előtolással korrózióálló és más erősen ötvözött acélhoz is.

P031 - HSSE8 HRc50



Nagyszilárdságú acélhoz

Nehezen forgácsolható fémekhez való 8% kobalt tartalmú önközpontozó gyorsacél fúró. Nagyszilárdságú acélhoz 1600 N/mm²-ig, szerszámacélhoz 50 HRC-ig, korrózióálló acélhoz és más ötvözetekhez ajánlott.

T370 - Hexa



Csavarozó gépbe

Csavarozó gépbe fogható extra rövid csigafúró. HSS gyorsacél köszörült horonnyal, önközpontozó élezés. Hexa befogás 6,35 mm (1/4") hatszög szárral. Professzionális használatra ajánlott.

T027 - karosszéria fúró



Lemezúrúráshoz

Önközpontozó fúró élszalag nélkül. Vékony lemezekben jobb megvezetést biztosít, a furat nem lesz ovális és átszakadás után nem szorul be.

659221 - HRc65



Edzett acélhoz

Keményfém lapkás rövid csigafúró, speciálisan élezve negatív homlokszöggel. Edzett acélhoz ajánlott 65-68 HRC keménységig.

Csigafúró méretek a DIN 1879 szabvány szerint: D= átmérő, L= teljes hossz/dolgozó hossz

D 1,0 L26/6	D 2,5 L43/14	D 4,0 L55/22	D 5,5 L66/28	D 7,0 L74/34	D12,5 L102/51
D 1,1 L28/7	D 2,6 L43/14	D 4,1 L55/22	D 5,6 L66/28	D 7,2 L74/34	D13 L102/51
D 1,2 L30/8	D 2,7 L46/16	D 4,2 L55/22	D 5,7 L66/28	D 7,5 L74/34	D13,5 L107/54
D 1,3 L30/8	D 2,8 L46/16	D 4,3 L58/24	D 5,8 L66/28	D 7,8 L79/37	D14 L107/54
D 1,4 L32/9	D 2,9 L46/16	D 4,4 L58/24	D 5,9 L66/28	D 8 L79/37	D14,5 L111/56
D 1,5 L 32/9	D 3,0 L46/16	D 4,5 L58/24	D 6,0 L66/28	D 8,2 L79/37	D15 L111/56
D 1,6 L34/10	D 3,1 L49/18	D 4,6 L58/24	D 6,1 L70/31	D 8,5 L79/37	D16 L115/58
D 1,7 L34/10	D 3,2 L49/18	D 4,7 L58/24	D 6,2 L70/31	D 8,8 L84/40	D17 L119/60
D 1,8 L36/11	D 3,3 L49/18	D 4,8 L62/26	D 6,3 L70/31	D 9 L84/40	D18 L123/62
D 1,9 L36/11	D 3,4 L52/20	D 4,9 L62/26	D 6,4 L70/31	D 9,5 L84/40	D19 L127/64
D 2,0 L38/12	D 3,5 L52/20	D 5,0 L62/26	D 6,5 L70/31	D10 L89/43	D20 L131/66
D 2,1 L38/12	D 3,6 L52/20	D 5,1 L62/26	D 6,6 L70/31	D10,5 L89/43	
D 2,2 L40/13	D 3,7 L52/20	D 5,2 L62/26	D 6,7 L70/31	D11 L95/47	
D 2,3 L40/13	D 3,8 L55/22	D 5,3 L62/26	D 6,8 L74/34	D11,5 L95/47	
D 2,4 L43/14	D 3,9 L55/22	D 5,4 L66/28	D 6,9 L74/34	D12 L102/51	

További kínálatunk: CNC gépre ajánlott gyorsacél és keményfém fúrók